

# АТРОQ

## АFC 342 (ТРРТ)

**АFC 342** – беззольная противоизносная присадка для смазочных материалов на основе соединений фосфора и серы.

### Область применения:

**АFC 342** применяется в качестве противозадирного/противоизносного агента (EP/AW) для промышленных масел и пластичных смазок, в том числе предназначенных для использования в пищевой промышленности. Эффективно работает в комбинации с присадкой АFC 200, а также с классическими диалкилдитиофосфатами цинка (ZnDTP).

**Химическая формула:** О,О,О-трифенил фосфоротиоат.

### Рекомендуемый уровень легирования:

- Смазочные масла 0,2-1,0 % (масс.)
- Пластичные смазки 0,2-3,0 % (масс.)

### Типичные физико-химические свойства:

Показатель	Значение
Внешний вид	Кристаллическое вещество белого цвета
Температура плавления, °С	52
Содержание серы, % масс.	9,4
Содержание фосфора, % масс.	9,0

Указанные данные носят информационный характер. Основные характеристики продукции могут быть изменены в рамках нормативной документации. По всем вопросам просим обращаться:

ООО «Атрок», 117342, г. Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 3, комната 95, офис 323.

e-mail: [info@atroq.ru](mailto:info@atroq.ru)